



ONDER VACUÛM EN DRUK BEHANDELD HOUT



## Echt hout, natuurlijke schoonheid, bewezen prestaties, vertrouwde naam

- **TANALITH® E** onder vacuüm en druk behandeld hout: de beproefde en effectieve oplossing voor omheiningen, vloeren, tuinmeubilair, speeltoestellen en bouwtoepassingen.
- **TANALITH® E** onder vacuüm en druk behandeld hout is beschermd met een uniek en bijzonder efficiënt verduurzamingsmiddel, gebaseerd op de gepatenteerde technologie koper en triazool: **TANALITH® E**.
- **TANALITH® E** biedt langdurige bescherming tegen rotting door schimmels en insecten, zowel binnen als buiten.
- **TANALITH® E** onder vacuüm en druk behandeld hout is wereldwijd goedgekeurd voor gebruik in meer dan 30 landen. Bovendien heeft Arch Timber Protection het hout uitvoerig getest, zowel in eigen als onafhankelijke laboratoria als in de praktijk.
- Niet al het verduurzaamde hout is hetzelfde. Zorg er voor dat u het authentieke product gebruikt: **TANALITH® E** onder vacuüm en druk behandeld hout.

## BEHANDELINGSPROCES

**TANALITH® E** onder vacuüm en druk behandeld hout is geïmpregneerd met het verduurzamingsmiddel **TANALITH® E**. Dit is gebeurd onder gecontroleerde omstandigheden met behulp van een gesloten vacuümdruksysteem.



Unieke houtbescherming



[www.archtp.info](http://www.archtp.info)



ONDERVACUÛM EN DRUK BEHANDELD HOUT



## UITSTRALING

**TANALITH® E** onder vacuüm en druk behandeld hout behoudt zijn kleur. Het behandelde hout neemt eerst een mooie, natuurlijke groene kleur aan. Indien het hout buitenshuis wordt gebruikt, gaat deze kleur langzaam over in een warme, honingbruine kleur en op den duur wordt het hout zilvergrijs.

Uit onafhankelijke tests is gebleken dat **TANALITH® E** onder vacuüm en druk behandeld hout buitengewone kleureigenschappen bezit vergeleken met de alternatieven.

## ONDERHOUD

Wanneer u met **TANALITH® E** onder druk behandeld hout toepast, moeten zaagsneden, boorgaten en inkepingen opnieuw worden behandeld. Gebruik hiervoor een toegelaten verduurzamingsmiddel als End-Seal+, dat u met de kwast aanbrengt op de onbehandelde houtvezeluiteinden zodat alle oppervlakken verduurzaamd blijven.

Uw hout is nog beter tegen weersomstandigheden beschermd wanneer u **TANALITH® Extra** onder vacuüm en druk behandeld hout met een waterafstotende afwerking gebruikt. U kunt ook kiezen voor een waterafstotende afwerking welke met de kwast wordt aangebracht. Een dergelijke afwerking is in het bijzonder doeltreffend wanneer u deze regelmatig gebruikt als onderhoudsproduct en aanbrengt op het **TANALITH® Extra** onder vacuüm en druk behandeld hout. Volg in dit geval altijd de aanwijzingen op van de producent van het afwerkmiddel.

## MEER INFORMATIE

Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van **TANALITH® E** onder vacuüm en druk behandeld hout contact op met uw vertegenwoordiger.



**Arch  
Timber  
Protection**

Postbus 160, 6600 AD Wijchen, Nederland.

Tel: +31 (0) 24 377 2430 Fax: +31 (0) 24 378 1043 E-mail: [hout.info@archchemicals.com](mailto:hout.info@archchemicals.com)

[www.archtp.info](http://www.archtp.info)

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.